



Hinweis: Ohne Hydraulikelement kann das Modell beweglich gebaut werden.

1.	Den Mast in die Aufnahme am Heck des Aufbaus schieben und mit einem Stück Stützstruktur verbinden (durchschieben – etwas länger lassen!). An den Außenseiten die Stützstruktur verkleben und nach dem trocknen bündig abschneiden/abschleifen).
2.	Ausleger des Masts oben auf die Aufnahme stecken (Im Ausleger sind Vertiefungen passend zur Aufnahme).
3.	Den Ausschub des Kranelements vorne in den Ausleger schieben.
4.	Bohrstange und Bohrkopf verkleben (ggf. flach schleifen vorher) und in die Aufnahme am Mast von unten einschieben und verkleben.
5.	Leiter und Standplattform auf der hinteren linken Seite an der Plattform ankleben oder stellen wenn gewünscht.
6.	Heckelement bündig (Oberkante) an die Plattform kleben.
7.	Vordere Stützelemente in die Aussparungen an der Unterseite der Plattform im vorderen Drittel kleben.
8.	Hydraulikelement wie abgebildet einkleben (Modell ist dann nicht mehr beweglich).

Achtung: Enthält Kleinteile und ist nicht für Kinder unter 14 Jahren vorgesehen. Bausatz richtet sich an fortgeschrittene/erfahrene Modellbauer und ist nicht als Spielzeug konzipiert. Ausgehärtete Teile können über den Restmüll entsorgt werden. Zum verkleben Sekundenkleber verwenden.